



UTE 2800-F-55



UTE 2800-F-50

Merkmale:

- **Elektronisches** Thermostat mit Ausgang Relais
- Praktische Steckklemme für eine einfache Installation
- Heizen / Kühlen Anwendung
- PWM oder 2-Punkt-Regelung einstellbar
- Netzschalter im Drehknopf integriert
- Regelung Bodentemp. in Verbindung mit: Fußbodendirektheizung / Fußbodentemperiersystemen
- Verschiedene Fernfühler anschließbar (2, 10, 12, 15, 33 kΩ)

Characteristics:

- Electronic thermostat with output via Relay
- Heating/cooling application
- Adjustable for PWM or ON/OFF
- Power switch integrated in the rotary knob
- Floor temperature control in conjunction with: Underfloor direct heating / underfloor temperature control systems
- Various remote sensors can be connected (2, 10, 12, 15, 33 kΩ)

Allgemeine technische Daten | General technical data

Temperaturbereich Temperature range	10...40 °C
Ausgang Output	Relais 1 Schließer Relay, 1 make contact
Betriebsspannung Operating voltage	AC 230V
Schaltstrom Heizen Switching current Heating	16 A (einstellbar adjustable 1...16 A)
Temperaturabsenkung Temperature set-back	3,5 °C, 6 °C, 9 °C einstellbar, via externer Schaltuhr adjustable via external timer
Zyklusdauer Cycle period	10 Min. Puls-Weiten-Modulation 10 min. pulse width modulation
Hysterese Hysteresis	Einstellbar bei 2-Punkt ON/OFF only
Regelalgorithmus Control algorithm	0,1 °C oder 0,5 °C 0,1 °C or 0,5 °C
Schutzart Protection class of housing	IP 30/schutzisoliert IP 30/insulated
Status LED	Heizen / Temperaturabsenkung Heating/Temperature set-back

Varianten | Variations

Rahmen | Frame 55 x 55 mm

Bestellbezeichnung Type	UTE 2800-F- RAL1013-G-55	UTE 2800-F- RAL9010-G-55	UTE 2800-F- RAL9016-G-55	UTE 2800-F- RAL1013-M-55	UTE 2800-F- Schwarz-M-55
Artikel-Nr. Article No.	547 8161 54 402	547 8161 54 502	547 8161 54 602	547 8161 54 002	547 8161 54 802
Farbe Colour	Cremeweiß / glänzend Cream white / glossy	Polarweiß / glänzend Polar white / glossy	Aktivweiß / glänzend Active white / glossy	Cremeweiß / matt Cream white / matt	Schwarz / matt Black / matt
Bestellbezeichnung Type	UTE 2800-F- RAL9010-M-55	UTE 2800-F- RAL9016-M-55	UTE 2800-F-Anthrazit-55	UTE 2800-F-Alu-55	
Artikel-Nr. Article No.	547 8161 54 102	547 8161 54 202	547 8161 54 302	547 8161 54 702	
Farbe Colour	Polarweiß / matt Polar white / matt	Aktivweiß / matt Active white / matt	Anthrazit / matt Anthracite / matt	Alu / matt Aluminium / matt	

NEU

Rahmen | Frame 50 x 50 mm

Bestellbezeichnung Type	UTE 2800-F-RAL1013-G-50	UTE 2800-F-RAL9010-G-50	UTE 2800-F-RAL9016-G-50		
Artikel-Nr. Article No.	547 8161 53 402	547 8161 53 502	547 8161 53 602		
Farbe Colour	Cremeweiß / glänzend Cream white / glossy	Polarweiß / glänzend Polar white / glossy	Aktivweiß / glänzend Active white / glossy		

Schaltzeichnung | Wiring diagram

